· FON: +49 (0) 96 26 / 92 93 20 • FAX: +49 (0) 96 26 / 92 93 220 • E-Mail: mail@ok-steinl.de

· Internet: www.ok-steinl.de

## OK-STEINL REX® Exzenterschleifer Ø 150 / 152 mm

OK-STEINL REX® Exzenterschleifer sind mit 20 mm, 32 mm, 50 mm, 77 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mm lieferbar. Wählen Sie den Schleifhub: von 0,75 mm bis 12 mm! Für Automobil-Zulieferfirmen haben wir spezielle, ölfreie Maschinen → REX-3S

**REX-3** → Seite 8.001 Robuste Industrie-Qualität Mit ALU-Druckgehäuse Für Roboter-Einsatz geeignet



**REX-3 K** → Seite 8.002 Robuste Industrie-Qualität Kunststoff-Gehäuse Hub 2,5 / 5 / 10 mm




ArtNr.	Ø mm	Hub mm	Absaugung	Preis €			
REX-3							
REX-3 H2	150	2,5	ohne	279,00€			
REX-3 H2A	150	2,5	mit	291,00€			
REX-3 H5	150	5	ohne	279,00€			
REX-3 H5A	150	5	mit	291,00€			

ArtNr.	Ø mm	Hub mm	Absaugung	Preis €			
REX-3 K							
REX-3 KH2	150	2,5	ohne	220,00€			
REX-3 KH2A	150	2,5	mit	220,00€			
REX-3 KH5	150	5	ohne	220,00€			
REX-3 KH5A	150	5	mit	220,00€			
REX-3 P	150	10	ohne	220,00€			
REX-3 KH10A	150	10	mit	220,00€			

REX-3S ölfrei → Seite 8.003 Ölfrei 3in1 → Seite 8.004 Robuste Industrie-Qualität Mit einstellbarer Absaugung:

- Staubsauger Absaugung
- Selbstabsaugung
- Absaugung aus

, e g	9						
ArtNr.	Ø	Hub	Absaugung	Preis €			
	mm	mm					
REX-3 S ölfrei							
REX-3S H5	150	5	ohne	265,00 €			
REX-3S H5A3-1	150	5	mit	260,00€			



## Schleifteller Ø 150 mm

ungelocht 5/16" - Gewinde

Schleifteller Ø 150 mm gelocht 5/16" - Gewinde + M8-Gewinde

10 mm dick

16 mm dick



10 mm dick

16 mm dick





10 mm dick



10 mm dick

RL-ST60

RL-ST64

RL-ST61

RL-ST65

für sehr harte Untergründe.

wie Stein. Kunststein

Qualität 942 und 270

RL-ST62

RL-ST85

RL-ST122

## Schleifmittel-Empfehlungen: Siehe OK-STEINL-Katalog!

universell für Lack, ALU, Holz, Kunststoff, Füller, Spachtel Qualität 514 oder 331



für Metall und Hartholz, Gewebe-Schleifscheiben Qualität 341 XK und OGA

