

341 XK Gewebe-Schleifscheiben 125 mm ø


Klett-Schleifscheiben auf Gewebeunterlage ab Körnung P24 bis P120



Für höchste und extremste Beanspruchungen, für Metall und Holz, vor allem Hartholz und ALU-Guss-Bearbeitung. Mit Kletthaftung. **Franst am Rand nicht aus!**
Mit Standzeitenvorteilen vom 5 bis 15-fachen auf Metallen, speziell ALU.

Korn: Zirkonkorund
Bindung: Vollkunstharz
Träger: Schweres X- Baumwollgewebe
Lochung: ungelocht und 8-fach gelocht
Körnung: P 24 – P 120

Lochkreis ø 65 mm
FEIN-Lochung



Einsatz: Flächenschliff, Schweißnähte, Entgratungsarbeiten, Harthölzer, ALU-Druckgussteile
Verwendung: Besonders geeignet zum Schleifen von Metallflächen, geringe Splitterneigung, hohe Zähigkeit.

Bei Verwendung von **341 XK Schleifscheiben** werden durch das spezielle Gewebe und die feste Einbindung des Schleifmittels nicht nur die Standzeiten gegenüber konv. Schleifscheiben deutlich verlängert, sondern auch die Schleifteller werden am Rand deutlich weniger verschlissen.

Gesamtkostenreduzierung bis zu 80 % möglich!

Art.-Nr. ungelocht	Art.-Nr. 8-fach gelocht	ø mm	Korn	Preis / St. 1 VKE	Preis / St. ab 15 VKE	Preis / St. ab 50 VKE
VKE = 100 Stück						
SK-341420024	SK-341520024	ø 125	24	1,15 €	0,86 €	0,70 €
SK-341420036	SK-341520036	ø 125	36	1,07 €	0,76 €	0,61 €
SK-341420040	SK-341520040	ø 125	40	0,98 €	0,71 €	0,58 €
SK-341420060	SK-341520060	ø 125	60	0,89 €	0,55 €	0,52 €
SK-341420080	SK-341520080	ø 125	80	0,68 €	0,47 €	0,41 €
SK-341420100	SK-341520100	ø 125	100	0,65 €	0,43 €	0,40 €
SK-341420120	SK-341520120	ø 125	120	0,65 €	0,43 €	0,40 €

Der passende Exzentrerschleifer - vor allem bei der Metallbearbeitung - ist der robuste **OK-STEINL REX®-2 H5 Exzentrerschleifer** mit ALU-Druckguss-Gehäuse.
 →Katalog S. 8.001




Auf Wunsch erhalten Sie die Qualität **341XK** auch mit **115 mm ø**

In Ihrem OK-STEINL Katalog finden Sie auch:

341 XK 150 mm ø mit 7-fach- und 9-fach- Lochung

→ Katalog S. 3.024




341 XK im Delta-Format
 → Katalog S. 3.112



341 XK 200 mm ø,
 sowie andere Maße und Lochungen **auf Anfrage**



Gewebe-Schleifrollen
 in 75 und 115 mm breit
 → Katalog S. 3.214



Gewebe-Schleifscheiben
Universal
 Ø 55 mm
 → Katalog S. 3.064

