

Schraubstopfen, konisch & hohl

Maskierungen / Abdeckstopfen für Bohrungen


Silikongummi

Max. Temperatur-Intervall: 315 °C
 Temperaturbeständigkeit bis max.: 230 °C

EPDM Gummi

Max. Temperatur-Intervall: 125 °C
 Temperaturbeständigkeit bis max.: 100 °C

- Konischer Gewinde-Stopfen aus Silikon, hohl & flexibel
- Hohe Dichtigkeit und fester Sitz
- Anfasser für leichte Handhabung
- Minimiert Lackabrisskanten am Gewindeeingang



Art.-Nr.	d-D mm	id mm	L mm	Menge VKE	Farbe	Preis / VKE
Schraubstopfen Silikon						
H-GKR00402	2,0-4,0	0	19,0	500	Pink	46,20 €
H-GKR00604	4,0-6,0	0	25,4	500	Transp.	62,00 €
H-GKR00806	6,0-8,0	2,5	25,4	500	Grau	96,70 €
H-GKR01008	8,0-10,0	4,1	25,4	500	Braun	113,60 €
H-GKR01108	8,0-10,3	4,1	25,4	200	Grün	41,00 €
H-GKR01110	10,3-11,9	6,5	25,4	200	Rot	45,90 €
H-GKR01210	10,0-12,0	6,5	25,4	200	Blau	50,70 €
H-GKR01412	12,0-14,0	8,2	25,4	200	Transp.	59,60 €
H-GKR01512	11,9-14,3	8,0	25,4	200	Blau	60,80 €
H-GKR01614	14,0-16,0	10,4	25,4	200	Grau	63,00 €
H-GKR01615	14,3-15,9	9,9	25,4	200	Grün	62,10 €
H-GKR01815	15,9-18,3	11,6	25,4	100	Rot	39,50 €
H-GKR01816	16,0-18,0	11,5	25,4	100	Braun	40,30 €
H-GKR01918	18,2-19,0	12,9	25,4	100	Schwarz	46,10 €
H-GKR02018	18,0-20,0	12,9	25,4	100	Blau	49,20 €
H-GKR02219	19,0-22,2	12,9	25,4	100	Gelb	52,00 €
H-GKR02220	20,0-22,5	14,2	25,4	50	Transp.	26,60 €
H-GKR02422	22,5-24,0	16,2	25,4	50	Grau	33,20 €
H-GKR02522	22,2-25,4	16,0	25,4	50	Blau	37,50 €
H-GKR02624	24,0-26,0	16,8	25,4	50	Braun	42,50 €
H-GKR02826	26,0-28,0	16,8	25,4	50	Blau	47,60 €
H-GKR02925	25,4-28,6	17,0	25,4	50	Grün	49,50 €
H-GKR03128	28,6-31,7	20,8	25,4	50	Gelb	53,70 €
Schraubstopfen EPDM = schwarz						
H-GKRE00402	2,0-4,0	0	19,0	500	EPDM	33,20 €
H-GKRE00604	4,0-6,0	0	25,4	500	EPDM	41,50 €
H-GKRE00806	6,0-8,0	2,5	25,4	500	EPDM	63,00 €
H-GKRE01008	8,0-10,0	4,1	25,4	500	EPDM	73,00 €
H-GKRE01110	10,3-11,9	6,5	25,4	200	EPDM	29,30 €
H-GKRE01210	10,0-12,0	6,5	25,4	200	EPDM	32,30 €
H-GKRE01412	12,0-14,0	8,2	25,4	200	EPDM	37,60 €
H-GKRE01512	11,9-14,3	8,0	25,4	200	EPDM	38,30 €
H-GKRE01614	14,0-16,0	10,4	25,4	200	EPDM	39,60 €
H-GKRE01615	14,3-15,9	9,9	25,4	200	EPDM	39,00 €
H-GKRE01816	16,0-18,0	11,5	25,4	100	EPDM	25,10 €
H-GKRE01918	18,2-19,0	12,9	25,4	100	EPDM	28,60 €
H-GKRE02018	18,0-20,0	12,9	25,4	100	EPDM	30,40 €
H-GKRE02220	20,0-22,5	14,2	25,4	50	EPDM	19,80 €
H-GKRE02522	22,2-25,4	16,0	25,4	50	EPDM	23,00 €

Anwendung:
 Pulverbeschichtung
 KTL-Tauchlackierung
 Nasslack-Beschichtung
 Anodisierung,
 Galvanik,
 Sandstrahlen

Fragen Sie bei größeren Mengen nach einem Angebot!



In der **Pulverbeschichtung** können manche Materialien nur **einmal** benutzt werden.

EPDM kann kurzfristig bis zu etwa **200 °C** erhitzt werden. Dabei wird das EPDM härter, schmilzt aber nicht.

EPDM Gummi:
Kostengünstig!
Geeignet für Strahlenvorbehandlung!
Weniger hitzebeständig als Silikongummi!

Maskierungen sind nur kleine Arbeitsmittel im Prozess der Oberflächenbeschichtung. Ihr Einfluss ist aber größer als viel denken! Der Anteil der Gesamtkosten der industriellen Beschichtung liegt bei ca. 2 – 4 %. Der Einsatz des **HangOn Systems** kann die Gesamtkosten der Beschichtung bis zu 50 % reduzieren!

Testen Sie unsere Produkte unter tatsächlichen Bedingungen!

Materialteuerungszuschlag wird nach Gewicht berechnet: derzeit: 5,28 Euro / kg