

Schleifblütenexzenter, Mini-Exzenter schleifer

OK-STEINL REX®-4 SB1 + 2 Exzenter schleifer Druckluft Ø 32 mm und Ø 70 mm

REX-4 SB1 "Der Leichte"



Leistung 70 Watt
Schleifteller- Gewinde M8 A

Schleifblütenexzenter Ø 32 mm

handlicher, leichter Schleifer für Lack-Finish-Arbeiten. Entfernt Staubeinschlüsse, Lacknasen, Lackierfehler.

Schleifteller: **M8 Außengewinde**

Luftdruck: 6,2 bar
 max. Drehzahl: 16.000 U/min
 Hub: 1,5 mm
 Gewicht: 400 g (!)
 Luftverbrauch: 180 l / min.
 Druckluftanschluss 1/4"
 Schleifteller: Ø 32 mm

REX-4 SB2 "Der Universelle"



Leistung 100 Watt
Schleifteller- Gewinde 1/4"

Schleifblütenexzenter Ø 32 mm für Schleifblüten → Seite 3.061 - 3.062

Schleifblüten-Exzenter für Lack-Finish-Arbeiten. Korrigiert Staubeinschlüsse, Lacknasen, Lackierfehler. Ausgelegt für 32 mm Schleifblüten.

Schleiftellers: 1/4" Innengewinde

Luftdruck: 6,2 bar
 max. Drehzahl: 12.000 U/min
 Hub: 1,5 mm
 Gewicht: 650 g
 Luftverbrauch: 220 l / min.
 Druckluftanschluss 1/4"
 Schleifteller: Ø 32 mm

Art.-Nr.	Ø Schleifteller	Bezeichnung	Motor	Preis €
REX-4 SB1	32 mm	Schleifblüten-Exzenter schleifer inkl. Klett-Schleifteller	70 Watt	178,00 €
REX-4 SB1-70	70 mm	Schleifblüten-Exzenter schleifer inkl. Klett-Schleifteller	70 Watt	180,00 €
REX-4 SB2	32 mm	Schleifblüten-Exzenter schleifer inkl. Klett-Schleifteller	100 Watt	143,00 €

Art.-Nr.	Schleifteller Ø 30 mm	Preis €	Art.-Nr.	Schleifteller Ø 30 mm	Preis €
Passend für REX-4-SB1			Passend für REX-4-SB2		
RL-ST 32 M	Klebehaftung, medium, M8-Gewinde	13,40 €	RL-ST 34 M	Klebehaftung, medium, 1/4" Gewinde	13,40 €
RL-ST 32 H	Klebehaftung, hart, M8-Gewinde	13,40 €	RL-ST 34 H	Klebehaftung, hart, 1/4" - Gewinde	13,40 €
RL-ST 33 M	Kletthaftung, medium, M8-Gewinde	13,40 €	RL-ST 35 M	Kletthaftung, medium, 1/4" - Gewinde	13,40 €
RL-ST 33 H	Kletthaftung, hart, M8-Gewinde	13,40 €	RL-ET0906	Adapter Gewinde: M10 auf 1/4"	9,00 €

Zum Lieferumfang des REX-4 SB2 gehört ein Adapter, der auf einer Seite ein M10-Gewinde hat
 Bei eingeschraubtem Adapter kann man 32-mm-Schleifteller mit 1/4"-Innengewinde verwenden.
 Bei herausgeschraubtem Adapter können die 13 + 20 + 30 mm-Schleifteller verwendet werden.
 →siehe Schleifteller für REX-3 SB3 Seite 8.054.

→ Bild links
 → Bild Mitte
 → Bild rechts



Dynabrade® Mini-Exzenter schleifer Ø 32 mm

max. Drehzahl: 3.200 U/min.
 Hub: 5 mm
 Gewicht: 1.800 g
 Luftverbrauch: 680 l / min.
 Luftdruck: 6,2 bar
 Druckluftanschluss: 1/4"
 Leistung: 300 Watt
 Schleiffläche: Ø 32 mm
 Schleifteller-Gewinde M8 A

Leistungsstarker Schleifblütenexzenter für Grobschliffarbeiten (Korn 40 – 150) und für Lack-Finish-Arbeiten (Korn 400 – 3000).

Lieferumfang:
 Schleifteller-Vorsatz DY-54035 und
 Klett-Schleifteller DY-54031 weich 32 mm



Art.-Nr.	U/min	Bezeichnung	Preis €
DY-51411	3.200	Mini-Exzenter schleifer 300 Watt inkl. DY-54031 + DY-54035	Auf Anfrage
DY-51412	5.000	Mini-Exzenter schleifer 300 Watt inkl. DY-54031 + DY-54035	Auf Anfrage