

## SATA® filter 414 / 424 / 434 / 464

### Druckregler / Wasserabscheider / Feinfilter / Aktivkohlefilter

Max. Luftdurchsatz: **3600 NI/min**  
 Lufteingang: **G ½" i innen**  
 Luftausgang: **¼" Außengewinde**  
 Max. Eingangsbetriebsüberdruck: **15,0 bar**  
 Max. Abgangsbetriebsüberdruck: **10,0 bar**  
 Umgebungstemperatur: **max. 120 °C**  
 Bei Verwendung von Aktivkohle: **max. 60 °C**



**Sinterfilter  
 Ölabscheider &  
 Wasserabscheider  
 Feinfilter  
 Aktivkohle-Filter**

Art.-Nr.	SATA® filter 414 / 424 / 434 / 464	Preis €	
<b>SATA® Sinterfilter / Öl- u. Wasserabscheider, Druckregler</b>			
SA-92288	<b>SATA Druckminderer 420</b> , mit Manometer 0 – 10 bar, Luftein- und Ausgang G1/2" Innengewinde	308,00 €	
SA-92213	<b>SATA filter 414</b> , 1-stufiger Sinterfilter ohne Druckregler, mit Abgangsmodul (2 x G 1/4 a)	397,00 €	
SA-92254	<b>SATA filter 414 L</b> , 1-stufiger Sinterfilter ohne Druckregler, für Leitungseinbau (G ½ i)	305,00 €	
SA-92221	<b>SATA filter 424</b> , 1-stufiger Sinterfilter, mit Druckregler und Abgangsmodul (2 x G ¼ a)	468,00 €	
SA-92262	<b>SATA filter 424 L</b> , 1-stufiger Sinterfilter mit Druckregler, für Leitungseinbau (G ½ i)	378,00 €	
<b>SATA® Feinfilter</b>			
SA-92239	<b>SATA filter 434</b> , 1-stufiger Feinfilter ohne Druckregler, mit Abgangsmodul (2 x G ¼ a)	416,00 €	
SA-92270	<b>SATA filter 434 L</b> , 1-stufiger Feinfilter ohne Druckregler, für Leitungseinbau (G ½ a)	329,00 €	
<b>SATA® Aktivkohlefilter zur Nachrüstung von SATA filter 444</b>			
SA-141473	<b>SATA filter 464</b> , 1-stufiger Aktivkohlefilter zur Nachrüstung von SATA filter 444 auf filter 484	474,00 €	
SA-92247	<b>SATA filter 464</b> , 1-stufiger Aktivkohlefilter ohne Druckregler, mit Abgangsmodul (2 x G ¼ a)	537,00 €	