

SATA® Druckluftfilter 500er Serie

Filtereinheiten für den Einsatz innerhalb von Lackierkabinen
 Sinterfilter mit Öl- u. Wasserabscheider, Feinfilter, Aktivkohlefilter



Max. Luftdurchsatz: **3800 NI/min**
 Max. zulässige Umgebungstemperatur:
 • mit Aktivkohle: **60 °C**
 • ohne Aktivkohle: **120 °C**
 Max. Luft-Eingangsdruck: **15,0 bar**
 Anschluss Gewinde Eingangsseite: **G ½" innen**
 Wartungsintervall Filterstufe 1: **6 Monate**
 Wartungsintervall Filterstufe 2: **6 Monate**
 Wartungsintervall Filterstufe 3: **6 Monate**



SATA® filter 524 / 544 / 564 / 584 – Kombinationsfilter

Die neue **SATA Filterserie 500** ist wahlweise als **einstufiger Sinterfilter** mit Wasser- und Ölabscheider, als **zweistufigen Kombifilter** bestehend aus Sinter- und Feinfilter oder mit zusätzlichem gesinterten Aktivkohlefilter als **dreistufige Filtereinheit** erhältlich.

- Höhere Schadstoffaufnahme (im Vgl. zu SATA filter 484) durch neuen gesinterten Aktivkohlefilter
- Standzeitsynchronisation: Filterwartung aller Stufen einheitlich nur alle 6 Monate erforderlich
- Wartungsfreier Bajonettverschluss mit haptischem und akustischem Feedback
- Perfekter Sitz der Feinfilter- und Aktivkohlefilterpatronen durch Einlegen – keine Verschraubung oder zusätzliche Dichtungen erforderlich
- Einfache Erweiterung von SATA filter 544 auf 584 durch einfaches Stecksystem möglich
- Wartungsfreie Dichtungselemente
- Leitungsanschluss wahlweise von links, oder rechts möglich



Art.-Nr.	SATA® filter 524 / 544 / 564 / 584	Preis €	
SA-1099953	SATA filter 584 , 3-stufiger Sinterfilter/Feinfilter/Aktivkohle, Druckregler, Abgangsmodul (2 x ¼" Außengewinde)	1220,00 €	
SA-1101675	SATA filter 584 mobil , Sinterfilter/Feinfilter/Aktivkohle, Abgangsmodul (mit 2 x Schnellkupplung) sowie 13 mm Druckluftschlauch im Trolley	1310,00 €	
SA-1101625	SATA filter 584 mit Tragerahmen , 3-stufiger Sinterfilter/Feinfilter/Aktivkohle, Druckregler, Abgangsmodul (2 x ¼" Außengewinde)	1315,00 €	
SA-1100990	SATA filter 544 , 2-stufiger Sinterfilter/Feinfilter, Druckregler, Abgangsmodul (2 x ¼" Außengewinde)	885,00 €	
SA-1101667	SATA Druckminderer 520 , mit Manometer 0 – 10 bar, Abgang G ½" Innengewinde	321,00 €	
SA-1101659	SATA filter 524 , 1-stufiger Sinterfilter, Druckregler, Abgangsmodul (2 x ¼" Außengewinde)	499,00 €	
SA-1101641	SATA filter 524 L , 1-stufiger Sinterfilter, Druckregler, für Leitungseinbau (G ½" Innengewinde)	394,00 €	
SA-1101005	SATA filter 564 Aktivkohlemodul, zur Nachrüstung SATA filter 544 auf SATA filter 584	566,00 €	