



DINITROL® Korrosionsschutz

Bewährter Steinschlagschutz, Oberflächen- u. Motorschutz, Rostschutz

DINITROL® 445 – 500 ml Spraydose

Hochwertiger überlackierbarer Steinschlagschutz

DINITROL 445 SPRAY ist ein dauerhafter *Korrosions- und Steinschlagschutz* auf Kunstharz / Kunststoffbasis. Das Spray eignet sich besonders für die Beschichtung von Einstiegkästen, Türschwrellern, Spoilern, Heckschürzen und Radkästen.

Die behandelten Materialien sind nach Trocknung beständig gegen Salzwasser, Streusalz, alkalische Hochdruckreiniger und kohlenwasserstoffhaltige Kaltreiniger. Aufgrund der Antidröhnwirkung ist DINITROL 445 SPRAY darüber hinaus auch für die Verarbeitung am Kofferraum, an der Motorhaube usw. einsetzbar, wo bitumenhaltige Produkte ungeeignet sind.

Die Oberfläche muss sauber, staub- und fettfrei, trocken und frei von Korrosion sein. Loser Rost ist zu entfernen. Bei Rostnarben, die nicht durch Bürsten rostfrei gemacht werden können, empfehlen wir die Vorbehandlung mit Rostumwandlern wie DINITROL RC900 SPRAY. Glatte Lacke sind vor der Beschichtung Matt anzuschleifen.



DINITROL® 4010 – 500 ml Spraydose

Widerstandsfähiges Korrosionsschutzmittel für Oberflächen- u. Motorschutz

Der High Performance Oberflächenschutz **DINITROL 4010 SPRAY**, ist auch in vielen weiteren Anwendungsgebieten einsetzbar. Er kann sowohl in offenen als auch geschlossenen Bereichen verarbeitet werden. Das Eindringen des Produkts erfolgt wie bei einem Hohlraumwachs. Es kann auch bei elektrischen Anlagen eingesetzt werden, um galvanische Korrosion und andere negative Einflüsse wie bspw. Feuchtigkeit zu vermeiden.

DINITROL 4010 SPRAY hinterlässt einen harten, transparenten Film, der Säuren und Basen widersteht und hitzebeständig bis zu einer Temperatur von 200 Grad ist. Mit DINITROL 4010 SPRAY können auch Motorgehäuse, Motoren und andere Bauteile behandelt werden, die hohen Temperaturen widerstehen müssen.



DINITROL® 77B – 500 ml Spraydose

Universell einsetzbarer Korrosionsschutz für Hohlraumversiegelung + Unterbodenschutz

DINITROL 77B ist als universell einsetzbares Korrosionsschutzspray sowohl für die *Hohlraumversiegelung* als auch für den *langfristigen Unterbodenschutz* geeignet. Es kann aber auch als Langzeitschutz während Lagerung und Transport eingesetzt werden. Das Produkt enthält umweltverträgliche, niedrigaromatische Lösungsmittel, die nach dem Verdunsten einen dicken, braunen Wachsfilm hinterlassen, der auch vor mechanischem Verschleiß Schutz bietet.

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und frei von loser Korrosion, Staub und Fett sein.



DINITROL® RC900 – 400 ml Spraydose

High Performance Rostumwandler mit hoher Tiefenwirkung, überlackierbar

DINITROL RC900 SPRAY ist ein Rostumwandler, basierend auf organischem Chelatkomplex verbunden mit Epoxidharz. Er wandelt aktiv den Rost auf dem Substrat in einen stabilen organischen Eisenkomplex um. Wenn das Produkt trocknet, bildet es eine undurchlässige Barriere gegen weitere Korrosion.

DINITROL RC900 SPRAY dringt etwa 7–10-mal tiefer in den Rost ein als herkömmliche Rostumwandler und bildet einen trockenen und starken Haftungsfilm, der als Basis für den Lackaufbau und als Träger für weitere Korrosionsschutzmittel geeignet ist.

DINITROL RC900 SPRAY soll auf korrodierte Flächen appliziert werden. Loser Rost, Fett und Schmutz mit einer Drahtbürste, Sandpapier oder einem Sandstrahlverfahren entfernen. Reinigen Sie vor der Anwendung am besten sorgfältig mit Aceton oder Lackverdünner.



Art.-Nr.	Inhalt	Bezeichnung	Preis €
VKE = 1 Dose			
DI-11045	500 ml	DINITROL® 445 Steinschlagschutz, schwarz	7,75 €
DI-11250	500 ml	DINITROL® 4010 , transparent beige	10,00 €
DI-11166	500 ml	DINITROL® 77B Korrosionsschutz, braun	6,75 €
DI-11008	400 ml	DINITROL® RC900 , Rostumwandler, bernstein	18,75 €
<i>Weitere Größen auf Anfrage!</i>			