

Schleifscheiben 544 mit Kletthaftung Ø 150 mm

Klett-Schleifscheiben mit Stearat-Beschichtung

Verwendung: Schleifscheiben für sehr harte Altlacke, Lacke, Farben, Grundierungen, (Grob-), Zwischen- u. Endschliff, ALU, Blechbearbeitung, Karosseriebau, Entgraten und Anrauen von Kunststoffteilen, wie Stoßfängern, Zierleisten.

Vorteile: Durch die offene Streuung und die Stearatbeschichtung wird ein schnelles Zusetzen der Klett-Schleifscheibe verhindert. Gut geeignet zur Bearbeitung von „schmierenden“ Materialien. Keine Benetzungstörungen. **Lange Standzeiten**

Das Besondere: Der Staub bindet sich an der Schleifscheibe, d.h., es staubt kaum bis gar nicht beim Schleifen.



7-fach gelocht
Lochkreis-Ø 80 mm



8 + 1 Loch
für FESTO-Schleifmaschinen
Lochkreis-Ø 120 mm

Klett-Schleifscheiben Ø 150 mm

Korn	Art.-Nr.	Lochkreis Ø mm	Art.-Nr.	Lochkreis Ø mm	Preise € / Stück	
					1 VKE	ab 10 VKE
VKE = 100 Stück			VKE = 100 Stück			
80	SK-544210080	Ø 80	SK-544310080	Ø 120	0,46 €	0,40 €
100	SK-544210100	Ø 80	SK-544310100	Ø 120	0,46 €	0,40 €
120	SK-544210120	Ø 80	SK-544310120	Ø 120	0,46 €	0,40 €
150	SK-544210150	Ø 80	SK-544310150	Ø 120	0,46 €	0,40 €
180	SK-544210180	Ø 80	SK-544310180	Ø 120	0,46 €	0,40 €
220	SK-544210220	Ø 80	SK-544310220	Ø 120	0,46 €	0,40 €
240	SK-544210240	Ø 80	SK-544310240	Ø 120	0,46 €	0,40 €
280	SK-544210280	Ø 80	SK-544310280	Ø 120	0,46 €	0,40 €
320	SK-544210320	Ø 80	SK-544310320	Ø 120	0,46 €	0,40 €
360	SK-544210360	Ø 80	SK-544310360	Ø 120	0,46 €	0,40 €
400	SK-544210400	Ø 80	SK-544310400	Ø 120	0,46 €	0,40 €
500	SK-544210500	Ø 80	SK-544310500	Ø 120	0,46 €	0,40 €
600	SK-544210600	Ø 80	SK-544310600	Ø 120	0,46 €	0,40 €
800	SK-544210800	Ø 80	SK-544310800	Ø 120	0,46 €	0,40 €

Gleiche Qualität ohne Stearatbeschichtung **Typ 542 Ø 125 mm** → siehe Katalog S. 3.031

Schleifscheiben 544 Ø 125 mm → Auf Anfrage!


Schleifteller-Empfehlung: → siehe Katalog S. 3.078

Tipp 1: An einen Multiloch-Schleifteller, z. B. den RL-ST62, können Sie beide Schleifscheiben-Lochungen kletten. Die Schleifscheibe braucht nicht „Loch-auf-Loch“ sitzen, durch die 3 mm lange Schlingenklettung wird der Schleifstaub abgesaugt. Dies spart Zeit beim Schleifscheiben-Wechsel. Aus den Schleifscheiben-Wechselzeiten werden zukünftig Schleifzeiten!

Tipp 2: Um diesen Multiloch-Schleifteller für die 9-fach gelochten FESTO-Schleifscheiben verwenden zu können ist es zwingend notwendig einen Exzenterschleifer mit großer Absaugglocke, wie z. B. **REX-3 H5A** zu verwenden. → Katalog S. 8.001 Ansonsten werden die äußeren Löcher nicht abgesaugt.

Tipp 3: Wenn Sie für das Schleifen mit den 9-fach gelochten FESTO-Schleifscheiben einen Exzenterschleifer mit kleiner Absaugglocke haben, den empfehlen wir Ihnen, den Multiloch-Schleifteller RL-ST85 (siehe rechts mit Klettseite und der Draufsicht) Durch die 6 Löcher (siehe Draufsicht ganz rechts) kann auch über eine kleine Absaugglocke der Schleifstaub von den äußeren Löchern abtransportiert werden. Dies wird dadurch erreicht, dass die inneren 6 Löcher durch Bohrungen mit den äußeren 8 Löchern verbunden sind. Der RL-ST85 hat ein 5/16"-Gewinde.

RL-ST62
mit 5/16"-
Gewinde



RL-ST85