

## Ablufffilter u. Zuluftfilter für Lackieranlagen etc.

**Farbnebelabscheidematten PAINT STOP EU 3**  
**Farbe: Grün / Weiß**  
**Breite nach Wunsch**  
**Maße: Rolle 91 m, 20 m oder Zuschnitte nach Maß**

91 m Jumborolle, 70 mm dick  
 Glasfaser, nicht brennbar, **DIN 4102**  
 Farbnebelabscheidegrad 93 – 97 %  
**Güteklasse G 3**, Lackverträglichkeit nach  
 IPA-Prüfung, silikonfrei, Aceton-beständig  
 auch in 50 mm oder 100 mm Dicke lieferbar.



Art.-Nr.	Rolle / m	Preis € / m <sup>2</sup>
<b>Breite nach Wunsch</b>		
RL-FIA xxx	91 m	Preis auf Anfrage
RL-FIA xxx	20 m	Preis auf Anfrage

Art.-Nr.	Zuschnitte	Preis € / m <sup>2</sup>
<b>Maße nach Wunsch</b>		
RL-FIA 70Zxx	Bitte angeben!	Preis auf Anfrage
Die Art.-Nr. ergibt sich aus Ihren Angaben xxx		

**Mindest-Bestellwert 200.- €.** Sonst Mindermengenzuschlag 50,00 €.

**Art.-Nr. xxx / Beispiel:** RL-FIA **7091080** oder RL-FIA **7020080**

**70** = Dicke, **91 m** = Rolle, **080** = Breite cm oder **70** = Dicke, **20 m** = Rolle, **080** = Breite cm

Wünschen Sie 50 cm Stärke, setzen Sie statt 70 die 50 ein. Bei einer Dicke von 100 cm statt der 70 die 100.

**Zuschnitte: RL-FIA70Zxx: Geben Sie das gewünschte Maß an, L x B, in cm**

**Tipp:** Verwenden Sie, wenn möglich, Rollen. Sie sind sehr dicht gewickelt und nehmen wenig Platz ein.  
 Auch die 91 m Rolle hat nur ca. ø 40 cm, ist also gut handhabbar.

**Breitenauswahl der Rolle:** Messen Sie die Länge und die Breite Ihrer Absauganlage aus. Entscheiden Sie sich für ein Maß, das die Rollenbreite sein soll und teilen Sie uns dieses Maß mit. Es ergibt die letzten 3 Ziffern der Bestell-Nr.  
 Beispiel: Breite 70 cm = 070, Breite 105 cm = 105

**Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne!**

## Vorfilter EU4: Grobstaubfiltration in lufttechnischen Geräten aller Art

**Vorfilter FL 220 / Max. Abmessung: 20 m x 2 m**  
**Abscheidegrad: 90 %, Güteklasse G 4, ca. 22 mm stark**

Hochleistungsvliesstoff aus bruchsicheren, synthetischen Polyester-Fasern.  
 Ohne chemische Bindemittel produziert, deshalb leicht zu entsorgen.  
 Temperaturbeständig bis 80° C. Geprüft nach **EN779**  
 Brandschutz: Selbsterlöschend nach **DIN53438, F1**  
 Feuchtigkeitsbeständig bis 100 % relative Luftfeuchte

Art.-Nr.	Rolle / m	Preis € / m <sup>2</sup>
<b>Breite nach Wunsch</b>		
RL-FIV 2220x	20 m	Preis auf Anfrage
Art.-Nr.	Zuschnitte	Preis € / m <sup>2</sup>
RL-FIV 22Zxx	Bitte angeben!	Preis auf Anfrage
Die Art.-Nr. ergibt sich aus Ihren Angaben xxx		



**Mindest-Bestellwert 200.- €.** Sonst Mindermengenzuschlag von 50.- €.

**Art.-Nr. xxx / Beispiel:** RL-FIV**2220070**

**22** = Dicke (vorgegeben), **20** = Rollenlänge 20 m (vorgegeben), **070** = Breite (nach Wunsch)

**Zuschnitte: RL-FIV22Zxx Geben Sie das gewünschte Maß an, L x B, in cm**