

## Kantenschutz Schutzverpackung Luftpolsterfolie Glaspads

Material: LDPE: - 40 °C bis + 100 °C Thermoplast, recyclbar

### Fordern Sie ein Angebot an:

Aus welchem Material besteht Ihr zu schützendes Teil? (Glas, Holz, Metall, etc.) Welche Form können Sie sich dafür vorstellen? Dazu siehe bitte die Bilder. Welche Mengen werden ca. benötigt?

### Wichtig für Lackierereien:

Für runde Schutzprofile zum Abdecken von Bohrungen, oder für Rohre zum Überstülpen von Bolzen etc., bitte die Durchmesser Ø angeben:


**rund:** von Ø 6 mm - 100 mm, **Rohr:** von Ø 12 mm - 89 mm

Rohrwanddicke 9 mm oder 13 mm bedeutet, dass Sie die Rohre auch zum Abdecken von Löchern verwenden können.

**Beispiel:** Rohr Ø 89 mm + 2 x 13 mm = 115 mm Außen-Ø,  
Rohr Ø 60 mm + 2 x 9 mm = 78 mm Außen-Ø, u.s.w.

→ siehe Seite 5.813

### Schutzprofile aus LD-PE - Schaum:



rund → Seite 5.401




rechteckig → Seite 5.812



selbstklebend



Sonderanfertigungen



U-Profile → Seite 5.811



U-Profile spezial  
rechteckig



→ Seite 5.813  
Rohre + Rohrkanten  
Bohrungen bis Ø 140 mm



→ Seite 5.812  
Kantenschutz

### Füllmaterialien als LD-PE:



Zuschnitte



Ecken



Glaspads  
als Abstandshalter



BIO

Standard

### Luftpolster-Folien aus LD-PE: Schlauchfolien



Rollenware



abbrissperforiert



Schlauch



Beutel



Hauben



Papierschutzschlauch  
für Hordenwagenarme  
→ Seite 5.801