

## Kantenschutz nach dem Lackieren: U-Profil, U-Tulpe

**Material: LDPE-Schaum: - 40 °C bis + 100 °C Thermoplast, recycelbar**


Lieferung: 1 m Länge, abgepackt im Karton, Anzahl siehe VKE

**Erklärung Maße:**

**1. Zahl**  
= Klemmbreite in mm




**2. Zahl**  
= Klemmhöhe in mm



Maße mm	Art.-Nr.	Stück / Karton	Preis € / m bei 1 VKE	Preis € / m bei 5 VKE
<b>VKE = 1 Karton</b>				
15 / 25	RL-KSTP01	320 x 1 m	Preis auf Anfrage!	
25 / 35	RL-KSTP02	240 x 1 m	Preis auf Anfrage!	

Weitere **U-Profile** auf Anfrage.


**Kantenschutz Klemm-Profil**



Maße mm	Art.-Nr.	Stück / Karton	Preis € / m bei 1 VKE	Preis € / m bei 5 VKE
<b>VKE = 1 Karton</b>				
A / B / C 12 / 3 / 33	RL-KSTK01	460 x 1 m	Preis auf Anfrage!	

Weitere **Klemm-Profile** auf Anfrage.

**Eckenschutz**



### Wichtig für die Lackiererei:

Wenn Sie runde Schutzprofile (unten links) zum Abdecken von Bohrungen oder Röhre zum Überstülpen (unten rechts) von Bolzen etc. einsetzen wollen, nennen Sie uns die Durchmesser.

**rund:** von Ø 6 mm bis 100 mm

**Rohr:** von Ø 12 mm bis 89 mm

Die Rohr-Wanddicken = 9 oder 13 mm, das bedeutet, dass Sie die Röhre auch zum Abdecken von Löchern verwenden können.  
Beispiele:

Rohr 89 mm + 2 x 13 mm = 115 mm Außen-Ø,

Rohr 60 mm + 2 x 9 mm = 78 mm Außen-Ø


### Papierschutzschlauch

für Hordenwagen-Arme  
→S. 5.801



### Weitere PE-Rundschnüre

von Ø 6 mm – 50 mm  
→S. 5.401



### Weitere Schutzprofile aus LDPE – Schaum



**rund, voll**  
für Bohrungen  
bis 50 mm Ø



**rechteckig**



**selbstklebend**

**Auf Anfrage!**



**rund, hohl**  
für Bohrungen.  
bis 140 mm Ø