




## Zweihand-Exzentrerschleifer 127 / 152 / 203 mm

Dynabrade® Dynorbital Druckluft Exzentrerschleifer mit / ohne Absaugung

**Motor:** 12.000 U/min., 340 W  
**Luftbedarf:** max. 651 l / min.  
**Luftdruck:** 6,2 bar (90 PSIG)  
**Schleifteller-Gewinde:** 5/16"  
**Hub:** 5 mm / 10 mm  
**Absaugung:** **ohne** Absaugung oder **mit** Möglichkeit zum Anschluss an eine **zentrale Staubabsaugung**, z. B. Absaugturbine oder Staubsauger  
**Schleifteller:** Lieferung inkl. Dynabrade Klett-Schleifteller und Stecker DY-95675



Modell 58414

**Alle Exzenter mit Absaugung werden mit Dynamaze Klett-Schleiftellern geliefert! Passend für alle Schleifscheiben und alle Lochungen!**

Art.-Nr.	Ø mm	Hub mm	Absaugung	Schleifteller	Gewicht kg	Schall druck-pegel dB(A)	U/min.	Absaug-Schlauch Ø	Preis €
<b>Dynabrade® Druckluft-Zweihand-Exzentrerschleifer – Preise auf Anfrage!</b>									
DY-58400	Ø 127	5	ohne	DY-54325	1,2	82	12.000	32 mm	
DY-58415	Ø 127	10	ohne	DY-54325	1,2	82	12.000	32 mm	
DY-58405	Ø 152	5	ohne	DY-54327	1,2	81	12.000	32 mm	
DY-58418	Ø 152	10	ohne	DY-54327	1,2	81	12.000	32 mm	
DY-58409	Ø 152	5	mit	DY-22290	1,2	84	12.000	32 mm	
DY-58420	Ø 152	10	mit	DY-22290	1,2	84	12.000	32 mm	
DY-58410	Ø 203	5	ohne	DY-56236	1,8	82	10.000	32 mm	
DY-58414	Ø 203	5	mit	DY-22292	1,9	85	10.000	51 mm	
DY-95675	Anschlussnippel mit 1/4" – Male Plug								

## Dynabrade Klett-Schleifteller Ø 127 / 152 / 203 mm

Klettschleifteller 5/16", mit und ohne Lochung für Zweihand-Exzentrerschleifer

Original Dynabrade Klettschleifteller, passend für alle Druckluft-Exzentrerschleifer mit 5/16" Schleifteller-Gewinde, und natürlich optimal für Dynabrade Druckluft- und Zweihand-Exzentrerschleifer.

Die neuen **DynaMaze Klettschleifteller** DY-22290, -22291, -22292 und -22293 mit innovativ angeordneten Staubkanälen sind effizient und für alle Exzentrerschleifer geeignet, die mit Absaugung arbeiten. Die Schleifteller sind leicht montierbar und sorgen für optimale Leistung. Das einzigartige Netz mit Klett ist für **alle Schleifscheiben und alle Lochkonfigurationen** geeignet.

So können Sie mit nur einem Stützteller unterschiedliche Schleifscheiben zu nutzen.

Geeignet **für alle Klett-Schleifscheiben**: Papier-, Folien- oder Netz-Schleifscheiben, mit **allen Lochungen!** Schnelle und einfache Positionierung des Schleifmittels und **optimale Staubabsaugung!**

DynaMaze DY-22293 Ø 125 mm  
 DynaMaze DY-22290 und DY-22291 Ø 152 mm  
 DynaMaze DY-22292 Ø 203 mm – **Preise auf Anfrage!**



Art.-Nr.	Ø mm	U/min.	dick	Lochung	Preis €
DY-54325	Ø 127	12.000	10 mm	ohne	
DY-54327	Ø 152	12.000	10 mm	ohne	
DY-22293	Ø 125	13.000	10 mm	universal	
DY-22290	Ø 152	13.000	10 mm	universal	
DY-22291	Ø 152	13.000	13 mm	universal	
DY-22292	Ø 203	10.000	13 mm	universal	

