


## Zweihand-Getriebe-Exzentrerschleifer

**DYNABRADE® Druckluft-Getriebe-Schleifmaschinen Ø 127 mm, 152 mm, 203 mm**  
**Zweihand-Getriebe-Schleifmaschinen mit oder ohne Absaugung**

**Motor:** 900 U/min. / 336 Watt  
**Luftbedarf:** 651 l/min.  
**Luftdruck:** 6,2 bar  
**Lautstärke:** 80 – 82 dB(A)  
**Absaugung:** ohne oder mit Absaugung  
**Gewicht:** 1.700 g – 2.000 g  
**Schleifteller:** ungelocht (ohne Absaugung), gelocht (mit Absaugung)



**Anwendung:** Entfernung und Egalisieren großer Mengen Füllmaterials, wie z. B. Kleber oder Epoxidharz; Einebnung kleiner Schweißnähte; Entfernen von Beschichtungen. Zur Verwendung auf Materialien einschließlich Metall, festen Oberflächen, Holz und Glasfaser.

Modelle **mit** Möglichkeit zum Anschluss an eine **zentrale Absaugung** (z. B. Absaugturbine oder Staubsauger) sind mit einer 4/5 - Absaugglocke ausgestattet, die freie Sicht zum Werkstück gestattet. Der **lange Handgriff** bietet exzellenten Komfort und Kontrolle beim Arbeiten an vertikalen und horizontalen Stellen. Sehr gut mit beiden Händen zu bedienen – **Zweihand-Exzentrerschleifmaschine!**

**Modell 58446**

Der seitlich angeordnete Staubabsaugstutzen sorgt für einen schnelleren Staubabfluss und saugt den Staub auch um den Schleifteller ab, hält den Staub vom Luftmotor fern. Das hält den Motor sauber! Die einzigartige **epizykloidische Schleifbewegung** ermöglicht einen aggressiven Materialabtrag.



**Modell 58442**

**Alle Zweihand-Getriebe-Exzentrerschleifer werden inkl. Klett-Schleifteller geliefert!**  
 Dynabrade Zweihand-Getriebe-Exzenter **mit Klebhaftung auf Anfrage.**

Art.-Nr.	Ø mm	dB(A)	Bezeichnung	Absaugung	Schleifteller	Preis €
<b>Dynabrade® Zweihand-Exzenter inkl. Schleifteller – Preise auf Anfrage!</b>						
DY-58441	Ø 127	80	Druckluft-Zweihand-Exzenter	ohne	DY-57760	
DY-58442	Ø 152	81	Druckluft-Zweihand-Exzenter	ohne	DY-57764	
DY-58444	Ø 152	81	Druckluft-Zweihand-Exzenter	mit	DY-57766	
DY-58445	Ø 203	82	Druckluft-Zweihand-Exzenter	ohne	DY-56236	
DY-58446	Ø 203	82	Druckluft-Zweihand-Exzenter	mit	DY-56237	

## Dynabrade Klett-Schleifteller Ø 127 / 152 / 203 mm

**Klettschleifteller mit und ohne Lochung für Getriebe-Schleifmaschinen**

**Zweihand-Getriebeschleifmaschinen** haben einen besonderen Schleifteller, der mit **5 Schrauben** befestigt ist, um die höheren Kräfte beim Grobschliff besser aufzufangen. Für Exzentrerschleifer **ohne** Absaugung empfehlen wir **ungelochte** Schleifteller, für Getriebe-Exzenter **mit** Absaugung **gelochte** Klett-Schleifteller.

**Modell 56237**

Art.-Nr.	Ø mm	U/min.	dick	Lochung	Preis €
DY-57760	Ø 127	12.000	10 mm	ohne	
DY-57764	Ø 152	12.000	10 mm	ohne	
DY-57766	Ø 152	12.000	10 mm	8-Loch	
DY-56236	Ø 203	10.000	13 mm	ohne	
DY-56237	Ø 203	10.000	13 mm	8-Loch	



**Unser-Top-Seller:**

**OK-STEINL TOP-Schleifscheibe Ø 150 mm**

Körnung P 40 – P 800, ab 0,13 € / Stück → Seite 3.000

