

• FON: +49 (0) 96 26 / 92 93 20 • FAX: +49 (0) 96 26 / 92 93 220 • E-Mail: mail@ok-steinl.de • Internet: www.ok-steinl.de

Kontaktarme für Dynafile® DY-14000 → Seite 8.041 DYNABRADE® Dynafile® Kontaktarme komplett mit Kontakt-Rolle



Umrechnung Zoll / mm: 1 Zoll/lnch = 2,54 cm. Beispiel: $\frac{1}{4}$ " = 6 mm, $\frac{1}{2}$ " = 13 mm, 24" = 610 mm

Wir bauen Ihnen jeden gewünschten Kontaktarm in den Dynafile® Bandschleifer bei Bestellung ein!

TIPP: Um die Lebensdauer eines Armes mit 6 mm oder schmäler zu verlängern, empfehlen wir, den Druck auf 3,1 bar zu reduzieren!

11178, 11179, 11257	ArtNr.	Schleifband B x L mm	Auflage- Pad	Beschreibung	Preis €
	DY-11257 Anfertigung nach Maß!	6 x 610	ohne	bis zu 32" = 812 mm lang für bis zu 10 mm enge Schlit- ze, Entgraten von Rohren: Ø 13 – 25 mm	Auf Anfrage
11212	DY-11212	6 x 610	6 mm dünn	3,1 bar max. mit Stahl-Rad Ø 5/16" x 1,8" Für runde Öffnungen bis Ø 14 mm	Auf Anfrage
1213	DY-11213	13 x 610	13 mm dünn	3,1 bar max. mit Stahl-Rad Ø 5/16" x 3,8" breit	Auf Anfrage
11214	DY-11214	13 x 610	13 mm weich	3,1 bar max. mit Gummi-Rad Ø 7/16" x 3,8" breit	Auf Anfrage
1215	DY-11215	6 x 610	6 mm dünn	Mit Messing-Rad Ø 7/16" x 1,8" breit Für Öffnungen 13 x 13 mm	Auf Anfrage
11216	DY-11216	6 x 610	6 mm weich	Mit Gummi-Rad Ø 5/8" x 1,8" breit Für Öffnungen 5/16" x 3/4"	Auf Anfrage
1217	DY-11217	13 x 610	13 mm dünn	Mit Stahl-Rad Ø 7/16" x 3,8" breit Für enge Öffnungen 9/16"	Auf Anfrage
11218	DY-11218	13 x 610	13 mm weich	Mit Gummi-Rad Ø 5/8" x 3,8" breit Standard-Arm für Dynafile® DY-14000	Auf Anfrage
11219	DY-11219	6 oder 13 x 610	Ohne Ideal zum Schleifen & Polieren	11219: 70 Duro-Rad 11252: 40 Duro-Rad Ø 25 mm, 10 mm breit Gummi-ummantelt	Auf Anfrage
11228	DY-11228	13 x 610	13 mm weich	Hochleistungs-Stahl Mit Gummi-Rad Ø 5/8", 3/8" breit	Auf Anfrage
11231	DY-11231	13 x 610	13 mm hart	Mit Gummi-Rad Ø 19 mm, 13 mm breit	Auf Anfrage
11232 "V" Shaped Wheel	DY-11232	3 oder 6 x 610	Ohne	Mit 90 Duro-Rad Ø 25 mm, 10 mm breit Spitz zulaufendes Urethan Zum Schleifen von Ecken und Polieren	Auf Anfrage

Auflage-Pad **weich** (3 mm) = für Konturen, **hart** (3 mm) = zum Entgraten und Polieren, **dünn** $(0.8 \text{ mm}) = \text{für Kontaktarme mit kleineren} \varnothing \text{ Kontaktrollen}$