



Pneum. Winkelschleifer Ø 76 mm

Dynabrade® Druckluft Trennschleifer / Tellerschleifer, ohne Getriebe

Spielend leichtes Entfernen von Schweißraupen

Umdrehungen: 20.000 U/min.
 Motor: 521 Watt
 Geräuschpegel: 74 dB(A)
 Luftbedarf: 991 l/min. max.
 Gewicht: 1.000 g
 Aufnahme: 10 mm = 3/8" Außengewinde



Enthält den Einrast-Stützteller DY-51347 Ø 76 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis €
DY-52415	Druckluft Winkelschleifer	inkl. Ø 76 mm Einrast-Stützteller DY-51347	Auf Anfrage
DY-51347	Einrast-Stützteller Ø 76 mm	3/8"-Innengewinde = 10 mm, medium	Auf Anfrage
DY-51346	Einrast-Stützteller Ø 76 mm	1/4"-Innengewinde = 6 mm, medium	Auf Anfrage

Speziell für das Entfernen von Schweißraupen und Schweißnähten empfehlen wir die **steife Gewebe-Schleifscheibe RL-DYCD76-36** (= Korn 36) mit 76 mm Ø und Roloc-Gewinde zum blitzschnellen Einspannen in die Roloc-Aufnahme des Winkelschleifers. Weichere Gewebe-Schleifscheiben auf Anfrage.

Art.-Nr.	Ø mm	Korn	Bezeichnung	Preis / Stück	
				1 VKE	ab 4 VKE
VKE = 25 Stück					
RL-DYCD76-36	Ø 76	36	Dynabrade Gewebe-Schleifscheiben Cotton 73063	Auf Anfrage	Auf Anfrage
RL-DYCD76-80	Ø 76	80	Dynabrade Gewebe-Schleifscheiben Cotton 73064	Auf Anfrage	Auf Anfrage

Einrast-Stützteller Ø 76 mm
 mit 3/8"-Innengewinde **DY-51347**



Einrast-Stützteller Ø 76 mm
 mit 6 mm Innengewinde, inkl. Stift DY-50103 mit
 6 mm Außengewinde zum Einspannen **DY-51346**



DYNABRADE® Winkelschleifer mit Verlängerung Ø 102 mm

Druckluft-Winkelschleifer 90° zum Flexen an schwer zugänglichen Stellen

Gesamtlänge: 290 mm
 Motor: 522 Watt (0,7 PS)
 Luftbedarf: 1133 l / min.
 Aufnahme 3/8" = 10 mm Außengewinde
 Geräuschpegel 80 dB(A)

Mit Kunststoff/Alu -Gehäuse

Mit Stahl-Gehäuse



DY-54773



DY-54793

Lieferung inkl. 74 ml Getriebe-Öl und Öl-Pistole

Die Verlängerung ermöglicht eine größere Reichweite und bequemes Arbeiten mit beiden Händen.

Art.-Nr.	Ø mm	U/min.	Gewicht	Lärm	Preis €
DY-54773	Ø 102	12.000	1,6 kg	81 dB(A)	Auf Anfrage
DY-54793	Ø 102	13.500	1,9 kg	80 dB(A)	Auf Anfrage